


### 一、化學品與廠商資料

化學品名稱：恐龍水性木器漆染色劑
其他名稱：CD51(黑色)、CD52(黃色)、CD53(胡桃色)、CD54(紅木色)、CD55(柚木色)、CD56(咖啡色)
建議用途及限制使用：傢俱與其他高級木製品的表面塗裝。
製造者或供應商名稱：嘉偉行銷有限公司
地址：台中市南屯區工業 23 路 25 號 電話：(04)23503555
緊急聯絡電話：(04)23503555 (星期一～五，早上 8:00～下午 17:30)
傳真電話：(04)23501867

### 二、危害辨識資料

化學品危害分類：易燃液體第三級
標示內容：
 
象 徵 符 號：
警 示 語：警告
危害警告訊息：H226-易燃液體和蒸氣 H303-吞食可能有害 H316-造成輕微皮膚刺激
危害防範措施：使用於通風良好的地方 避免與眼睛接觸 穿戴適當的防護衣物
其他危害：-

### 三、成份辨識資料

混合物：

化學性質：化學混合物		
危害成分之中(英文名稱)	CAS NO.	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
1-ethoxypropan-2-ol	1569-02-4	55-70
Chromate(2-),[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoate(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-,lithium sodium	85865-79-8	15-22
$\epsilon$ -caprolactam	105-60-2	5-8

### 四、急救措施

不同曝露途徑之急救方法：
吸 入：使用不當或吸入過多時，請移走污染源或將人員移至空氣新鮮處。
皮 膚：用水和肥皂沖洗作為防範措施。如果皮膚刺激持續，請就醫。
眼睛接觸：用大量的水沖洗，如果眼睛刺激持續，請就醫。
食 入：1.若有不適請立即就醫。 2.若患者喪失意識，不得經口餵食東西。



## 安全資料表

第 2 頁，共 4 頁

### 五、滅火措施

熱分解：熱分解可能會產生二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、硫氧化物、金屬化物。
適用滅火器：使用乾化學劑、二氧化氮、噴水(霧)或泡沫。勿使用噴水柱。
滅火時可能遭遇之特殊危害：易燃液和蒸氣。在燃燒或加熱情況會發生壓力增加與容器爆裂，隨後有爆炸的危險。洩漏物流入下水道會產生著火或爆炸危險。
消防人員之特殊防護裝備：佩戴自給式呼吸防護器和防護服。

### 六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.使用個人防護設備。 2.讓人員遠離，並且站在溢出物/洩露物上風處。 3.本材料可造成打滑狀態。
環境注意事項：切勿讓溢出物和清潔廢物流入市政水道和開放水體中，可能成凝膠阻塞下水道。
清理方法：1.以沙或泥土覆蓋洩漏液體。 2.將液體及圍堵時使用的吸收材料分別放在合適的容器中待回收和處置。

### 七、操作處置與儲存

操作：避免接觸眼睛、皮膚和衣服。操作後徹底清洗。保持容器緊閉。切勿呼吸蒸氣、霧氣或氣體。
儲存： 有關貯存的進一步的資訊：避免冰凍-產品穩定性可能會受影響，使用前攪勻。 貯存的溫度：1-49°C 其他理化性質：處理作業中，材料加熱時，會產生單蒸氣。 請注意：在酸性狀態下會產生甲醛，在這些狀態下保持足夠的通風，防止超過本公司推薦最高 0.3ppm 的甲醛暴露水準。

### 八、暴露預防措施

工程控制：提供足夠新鮮空氣以補足排氣系統抽出的空氣。
個人防護設備： 眼睛防護：有邊罩的安全眼鏡，所戴眼睛防護裝置必須與使用的呼吸防護系統相配。 手防護：以下所列手套可提供防滲透保護。用其它耐化學材料製成的手套，可能難以提供足夠的保護：氯丁橡膠手套。 呼吸系統防護：在呼吸風險無法避免，或因整體防護技術水準的限制，或受到工作組織方法、措施、程式的限制時，使用符合歐洲標準（89/656/EEC。89/686/EEC）等有效的被認證的呼吸保護設備。 保護措施：存放或使用這一材料的設施，應該裝有洗睛裝置。

### 九、物理和化學性質

外觀：液體、透明	氣味：氨
PH 值：7.9-8.9	熔點/熔點範圍：0°C 水
相對蒸氣密度：<1.0 水	沸點/沸程：100°C 水
飽和蒸氣壓：2266.4804Pa 在 20°C 水	閃火點：不燃物
水溶性：可稀釋	爆炸界限：不適用

比重：0.9-1.20	粘度、動態：<1000PCS
蒸發速率：<1.00 水	百分比揮發性：67-69%水

#### 十、安定性及反應性

危險反應：穩定的。
禁配物：不可和油性塗料混溶使用。
聚合反應：產品不會發生聚合反應。

#### 十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、皮膚接觸、眼睛接觸、食入
該材料無數據，所示資料基於成份相似材料的情況。
急性口服中毒：半致死劑量 (LD50) 大鼠>500mg/KG
急性皮膚中毒：半致死劑量 (LD50) 兔子>5000mg/KG
皮膚刺激：兔子可引起短期刺激。
眼睛刺激：兔子無眼睛刺激。
慢毒性或長期毒性：-

#### 十二、生態資料

尚無數據可提供。
----------

#### 十三、廢棄處置方法

1.環境預防措施：切勿讓溢出物和清潔廢物流入市政下水道和開放水體中。
2.處理方法：逐步加入含鐵氯化物和石灰，以此凝結乳劑。清除上層清液，沖入化學污水池。 若要處理，應按照當地法規許可的設施中焚燒或填埋。

#### 十四、運送資料

1. 公路和鐵路運輸的等級。
2. 不受現有危險品相關法規的控制。
3. 海運分類-不受現有危險品相關法規的控制。
4. 空運分類-不受現有危險品相關法規的控制。
5. 運輸分類可能會因容器的體積和國家或地區的法規而有所不同。

#### 十五、法規資料

適用法規：1.道路交通安全規則
2.船舶危險品裝載規則
3.台灣鐵路及危險品裝卸運輸實施細則
4.有毒物質控制法 (TSCA)
5.職業安全衛生設施規則
8.勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準
9.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

#### 十六、其他資料

參考文獻：-	
公司名稱	名稱：嘉偉行銷有限公司
	地址：台中市南屯區工業 23 路 25 號 電話：(04)23503555
製表單位	研發部



## 安全資料表

第 4 頁，共 4 頁

製表日期	2018.03.23
備註	上述資料中符號“-”代表目前無數據。

各項數據與資料僅供參考，使用者請依應用需求，自行判斷其可用性。