

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：恐龍速速清除塵噴劑	
其他名稱：DAD75	
建議用途及限制使用：	
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 中台興化學工業股份有限公司 新竹市牛埔南路 105 號 (03)5387135	
緊急聯絡電話：(04)23503555	傳真電話：(04)23501867
E-mail：service@puffdino.com	

二、危害辨識資料

化學品危害分類：易燃氣體 第 1 級	
標示內容：	
象徵符號	 火焰  氣體鋼瓶
警 示 語：危險	
危害警告訊息：H220 極度易燃氣體 H280 內含加壓氣體；加熱可能爆炸	
危害防範措施：P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面－禁止抽菸。 P377 漏氣著火：切勿滅火，除非漏氣能夠安全地停止。 P381 安全許可下，移除所有引火源。 P403 存放在通風良好的地方。 P410 + P403 避免日曬，並存放於通風良好的地方。	
其 他 危 害：本產品不含 PBT/vPvB 的化學品	

三、成份辨識資料

混合物

化學性質：		
危害成分之中英文名稱	CAS No.	濃度或濃度範圍(成分百分比)
二甲醚 (Dimethyl Ether)	115-10-6	80~90

四、急救措施

不同曝露途徑之急救方法：	
一 般	在有疑問的任何情況下，或症狀持續，立即就醫。 不要給昏迷的人口服任何東西。
吸 入	移至通風處，讓患者保持體溫和休息。如果呼吸不規則或停止，給與人工呼吸。若失去意識請立即就醫，勿餵食任何東西。
皮膚接觸	脫去污染衣物。用肥皂與水徹底清洗皮膚，或使用認可的皮膚清潔劑清洗。
眼睛接觸	用清水反覆沖洗傷眼至少 15 分鐘，沖洗後需立即去醫院檢查和治療。
食 入	如果吞食，立即就醫。保持休息狀態，不要催吐。
重要症狀及危害效應：	
重複或長時間接觸製品很可能導致皮膚乾燥，刺激或可能造成非過敏性接觸性皮炎。溶劑也可以通過皮膚吸收。液體濺入眼睛可能引起刺激和疼痛等可能治癒的損傷	
對急救人員的防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。	



安全資料表

頁 2 / 4

對醫師之提示：對症治療

五、滅火措施

適用滅火器：二氧化碳、化學乾粉、泡沫、水霧

本產品亦屬高壓罐，罐子受熱導致壓力上升而爆炸。

滅火時可能遭遇之特殊危害：不要吸入霧滴/蒸氣/噴霧

危險的分解：二氧化碳，一氧化碳

特殊滅火程序：

1. 不宜用水來滅火，但可水霧來降低燃燒速率及冷卻容器
2. 噴水沖洗外洩區稀釋外洩物成非可燃性混合物
3. 除去火源，不要開啟或關閉燈光或無保護的電氣設備。若密閉空間內出現重大洩漏或溢出，應撤離該地區。在重新進入前，檢查溶劑蒸氣濃度是否低於爆炸下限。

消防人員之特殊防護裝備：穿戴適當的個人防護設備（參閱第8部分）。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

1. 眼部：化學防濺護目鏡、全面式護面罩。
2. 呼吸：供氧式呼吸防護器、呼吸器。
3. 手套：防滲手套，材質以聚乙烯醇、4H、Responder 為佳。
4. 其他：上述橡膠材質連身式防護衣、工作靴。
5. 控制、圍堵洩漏源避免擴大。

環境注意事項：

1. 隔絕火源。
2. 進行通風換氣。
3. 不要讓洩漏物進入下水道或水路。養成良好的個人衛生習慣。接觸洩漏物後，在飲食或使用廁所前應洗手。及時清除髒衣服，重新使用前應徹底清洗
4. 不要讓洩漏物進入下水道或水路

清理方法：

1. 立刻由危險區撤離所有人員。
2. 於安全許可下移開所有引燃源。
3. 利用細的噴水或水霧減低蒸氣。
4. 令洩漏區通風或將洩漏容器移到通風良好處。

七、安全處置與儲存方法

處置：避免接觸眼睛。提供足夠的通風。穿戴合適的個人防護裝備。注意良好的個人衛生習慣。
詳細內容請見第2節。

儲存：貯存於陰涼，乾燥通風處。避免高溫。在不使用時保持容器密封。
應避免之物質：強氧化劑
詳細內容請見第2節。

八、暴露預防措施及個人防護措施

工程控制：提供足夠的通風。在合理可行的情況下應使用現場的排氣通風設備。如果這不足以維持顆粒的濃度低於任何的職業暴露蒸氣限值，則需戴適當的呼吸器。

控制參數

成分	八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度	生物指標
115-10-6 / 二甲醚	--	--	--	--

個人防護設備：

呼吸防護：有機蒸汽濾罐、呼吸防護器

手部防護：防護手套

眼 睛 防 護：	化學防濺護目鏡、全面罩
皮膚及身體防護：	避免接觸皮膚
衛生措施：	1.工作後儘速脫掉污染之衣物，清洗後才可再穿戴或丟棄。 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。 3.處理後須徹底洗手。 4.維持良好的內務管理。

九、物理和化學性質

外 觀：	氣體	氣 味：	--
嗅覺閾值：	--	溶點/凝固點：	--
p H 值：	--	沸點/沸點範圍：	-24.8°C
易燃性(固態、氣態)：	易燃性氣體	閃 火 點：	-41.1°C
分解溫度：	--	測試方法(開杯或閉杯)：	閉杯
自燃溫度：	350°C	爆 炸 界 限：	3.4~27%
蒸 氣 壓：	3892 mmHg	蒸氣密度(空氣=1)：	1.6
密度(水=1)：	0.661	溶 解 度：	7.6%
辛醇/水分配係數(log Kow)：	--	揮發速率：	--

十、安定性及反應性

安 定 性：	在正常情況下是穩定的
特殊狀況下可能之危害反應：	強氧化劑(如硝酸鹽、過氯酸鹽)會增高起火或爆炸的危險性
應避免之狀況：	請勿敲擊罐身，遠離火源並避免燒烤及不要暴露在高溫或高於 120°F 的溫度下儲存。
應避免之物質：	強氧化劑
危害分解物：	二氧化碳，一氧化碳

十一、毒性資料

暴露途徑：	吸入、皮膚接觸、眼睛接觸、食入
症 狀：	刺激眼睛和皮膚、暈眩、疲勞、麻木
急毒性：	吸入：刺激鼻、喉嚨和頭痛，高濃度會引起肝臟和腎臟損害。 皮膚：引起皮膚乾燥進而皮膚炎。 眼睛：蒸氣和液體刺激眼睛。 食入：被吸收入體內可能造成中度毒性。
慢毒性或長期毒性：	--

十二、生態資料

LC50(魚類)：	1,783.04 毫克/升(Fish)
生態毒性：EC50(水生無脊椎動物)：	755.549 毫克/升(Daphnia sp)
生物濃縮係數(BCF)：	--
持久性及降解性：	半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生 物 蓄 積 性：	--
土壤中之流動性：	--

其他不良效應：--

十三、廢棄處置方法

1. 處置前應查閱相關法規
- 廢棄處置方法：2. 請於無火焰處，按壓噴頭至氣體完全噴完。
3. 使用後空罐，請交回清潔隊或交付回收點回收處理。

十四、運送資料

聯合國編號：1950

聯合國運輸名稱：煙霧劑

運輸危害分類：2.1

包裝類別：--

海洋污染物(是/否)：否

特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

- 適用法規：
1. 職業安全衛生法
 2. 毒性化學物質管理法
 3. 勞工作業場所容許暴露標準
 4. 危害性化學品標示及通識規則
 5. 優先管理化學品之指定及運作管理辦法
 6. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
 7. 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法
 8. 道路交通安全規則
 9. 船舶危險品裝載規則
 10. 台灣鐵路及危險品裝卸運輸實施細則

十六、其他資料

參考文獻：	1. 勞動部職業安全衛生署 GHS 化學品全球調和制度網站 (http://ghs.osha.gov.tw/CHT/masterpage/index_CHT.aspx) 2. 行政院環境保護署毒性化學物質網站 (http://www.epa.gov.tw/np.asp?ctNode=31422&mp=epa) 3. 歐洲化學總署網站 (http://echa.europa.eu/)
製表單位	名稱：中台興化學工業股份有限公司 地址/電話：新竹市牛埔南路 207 巷 8 號/(03)5387134
製表人	研發部
製表日期	2019/12/13
備註	上述資料中符號"--"代表目前無數據。 本文件所包含的資料與建議都基於我們相信是正確的數據。然而，我們並不對這些資訊提供任何形式的擔保。我們不對暴露與該產品所造成的危害承擔任何責任。客戶/本產品的使用者必須遵守所有適用的健康和法律、法規和命令。